

you can
Canon

**imageFORMULA
DR-7090C**

Duplex DIN A3-Dokumentenscanner

Inklusive Flachbett –
der A3-Scanner für Kniffliges

DR-7090C



imageFORMULA

Der Belastbare

Hält was aus, schafft was weg: Der DR-7090C ist prädestiniert für anspruchsvolle Aufgaben. Ein DIN A3-Scanner, der dank robustem Dokumenteneinzug und Flachbetteinheit mit praktisch jeder Vorlage fertig wird. Ob dünne oder schwere Papiere, Berichte oder Bücher – die praktische Bildverbesserung und die einfache Bedienung sind Garant für brillante Ergebnisse auf Knopfdruck.

Der Schnelle

Der DR-7090C scannt beidseitige Dokumente in einem Rutsch. Mit einer Geschwindigkeit von 70 Seiten in der Minute – und das bei 300 dpi Auflösung – lassen sich auch enge Termine mühelos einhalten.

Der Komfortable

Selbst Technikmuffel haben mit dem DR-7090C leichtes Spiel. Sein Bedienfeld ist so vertraut wie das des Bürodruckers. Routinetätigkeiten, wie Scan-to-Mail oder die Umwandlung eines Scans in ein textsuchfähiges PDF, lassen sich speichern und auf Tastendruck abrufen.

Der Universelle

Der DR-7090C verfügt über einen CCD-3-Zeilen-Sensor, der 24-Bit-Farb- und 256-Graustufen-Scans ermöglicht – ideal für Lieferscheine, farbige Grafiken und Präsentationen. Mit 100 bis 600 dpi sind Sie in puncto Auflösung und Geschwindigkeit so flexibel, wie es der jeweilige Auftrag verlangt.


Der Schlaue

Der DR-7090C denkt mit. Er ermittelt die Vorlagengröße, ignoriert leere Seiten, rückt schiefe Dokumente gerade, erkennt die Textausrichtung und macht die Lochung unsichtbar. Das Ergebnis: automatisch bessere Scans.





Flexibel und leistungsstark:
Für vielbeschäftigte Büros und Scandienstleister



Scannt Vorder- und Rückseite
in einem Durchgang und Farb-
so schnell wie S/W-Dokumente
(DIN A4, 200/300 dpi)

Der Vielseitige

Mit dem DR-7090C sind Sie gerüstet für unterschiedlichste Aufträge. Selbst beidseitig bedruckte DIN A3-Dokumente können zügig gescannt werden.

Stapelscannen – ein Dokumenteneinzug für bis zu 100 Blatt stellt sicher, dass dicke Stapel zügig digitalisiert sind. Dank ausgereiftem Feedermechanismus wird „Doppelblatt-zufuhr“ zum Fremdwort.

Flachbettscannen – Bücher, gebundene Dokumente, dünnes oder angegriffenes Papier können über das Flachbett bequem gescannt werden.

MultiStream™

Die MultiStream-Technik erlaubt es, von einem Dokument zwei Scans zu erstellen, z.B. den einen in Farbe und den anderen in Schwarzweiß. Der Farbscan kann dann archiviert werden, während der S/W-Scan zur optischen Texterkennung eingesetzt werden.

CapturePerfect

Diese vielseitige Anwendung bietet eine anwenderfreundliche Schnittstelle und flexible Speicheroptionen wie textsuchfähiges oder verschlüsseltes PDF, Scan-to-Mail und Scan-to-Presentation.

Der Robuste

Der DR-7090C ist geschaffen für harte Arbeit. Tag für Tag ein Vorbild an Zuverlässigkeit bei nur geringen Wartungsanforderungen. Auf diese Weise zahlt sich Ihre Investition dauerhaft aus.

**Scannt beide
Seiten gleichzeitig –
bis DIN A3.**

Technische Daten DR-7090C

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Typ Scannersensor Optische Auflösung Lichtquelle Scanseiten Schnittstelle Abmessungen (B x T x H) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Betriebsumgebung Temperatur Luftfeuchtigkeit Umweltrichtlinien | DIN A3-Flachbettscanner mit Duplex-Dokumenteneinzug CMOS CIS-3-Zeilen-Sensor (Rückseite), CCD-3-Zeilen Sensor (Vorderseite) 600 dpi Xenon-Lampe Vorderseite, Rückseite, beidseitig, automatisch Duale Schnittstelle (High Speed USB 2.0 & SCSI-3) 61,8 x 60,2 x 31,7 cm ca. 41 kg Wechselstrom 220 bis 240 V (50/60 Hz) Scan-Modus: 210 W, Standby-Modus: 6,4 W, Stromversorgung AUS: 0 W 15 bis 30° C 25 bis 80 % (kondensationsfrei) RoHS und ENERGY STAR | | | |
| SCANGESCHWINDIGKEIT (DIN A4) Querformat | S/W / Graustufen Farbe | 200/300 dpi 200/300 dpi | Einseitig 70 S./Min. 70 S./Min. | Beidseitig 88 Abb./Min. 88 Abb./Min. |
| DOKUMENTE Format Stärke Langdokument-Modus | Breite Länge Automatisch Flachbett max. 630 mm (kann am Bedienfeld eingestellt werden) | 140 bis 305 mm 128 bis 432 mm 42 bis 128 g/m ² (0,05 bis 0,15mm) bis 50 mm | | |
| Papiertrennung Zufuhrkapazität | Doppelter Trennmechanismus ca. 100 Blatt (80 g/m ²) | | | |
| Auflösung | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | | | |
| Ausgabemodus Binär Graustufen Farbe | Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung I & II 8-Bit (256 Stufen) 24-Bit | | | |

| | |
|---|--|
| PRODUKTFUNKTIONEN Bildbearbeitung | Automatische Seitengrößenerkennung Schieflagenkorrektur „Leere Seiten löschen“-Funktion Textausrichtungs-Erkennung Farbausblendung & Farbverstärkung (RGB und manuell einstellbar) Erweiterte Textverbesserung (I & II) Automatische Lochrandentfernung Randverbesserung Einstellung des Scanbereichs MultiStream™ Auftrags- / Anwenderregistrierung (bis 99 Aufträge) Stapeltrennung |
| System | |
| SOFTWARE Optionen Verbrauchsmaterial Arbeitsbelastung | ISIS / TWAIN Treiber (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista) Capture Perfect 3.0 Stempeleinheit B1 Austauschrollensatz, Reinigungstuch A1, Stempel-Tintenpatrone C1 ca. 8.000 Scans/Tag |
| Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. | |



Partner Programm



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2008
Stand: Dezember 2008

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel. +49(0)21 51/3 45-0
Fax +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de

Bestell-Nr.: H080XXX

Canon GmbH
Oberlaaer Strasse 233
A-1100 Wien
Tel. +43(0)1 6 80 88-0
Fax +43(0)1 6 80 88-222
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0) 848 833 835
Fax +41 (0) 44 835 64 68
www.canon.ch