

Für glückliche Mac-User

P-150M
Tragbarer Duplex-
Dokumentenscanner

you can

Den können Sie in die Tasche stecken – und er macht das Gleiche mit der Konkurrenz. Der P-150M ist so bahnbrechend, wie es Mac-User erwarten. Einmalig schnell, unvergleichlich handlich, konkurrenzlos praktisch. Und puristisch schön ist er auch noch.



Für allerorts und jederzeit

Piano im Design, forte in der Leistung. Der P-150M vereint große Canon-Technik auf kleinem Raum. Da er seinen Strom über den USB-Anschluss bezieht, gibt er nicht nur in Büro, Arbeitszimmer und Agentur, sondern immer und überall ein exzellentes Bild ab.

Für zack, zack

So schnell kann's gehen: Binnen 75 Sekunden ist ein 20 Seiten dicker Stapel – ganz gleich, ob ein- oder beidseitig bedruckt – in einem Rutsch durchgescannt. So können Sie Verträge und Unterlagen direkt vor Ort digitalisieren.

Für alle, die Gebrauchsanleitungen hassen

USB-Kabel rein, auf die Taste drücken, fertig ist der Scan! So einfach? So einfach. Und das Installieren der Software? Nicht nötig? Haben wir schon erledigt.

Die entscheidenden Vorteile

- Scant 15 ein- oder beidseitig bedruckte Seiten pro Minute
- Wiegt 970 Gramm, passt in jede Tasche
- Legt sofort los dank installierter Software
- Scant 20-Seiten-Stapel ohne Nachlegen
- Liefert Canon-Bildqualität
- Verbraucht wenig Energie (nur 5 Watt)
- Lässt sich dank Mac TWAIN-Treiber mühelos in Mac-Bildanwendungen einbinden
- Läuft auf unterschiedlichen Plattformen wie Mac, PC und Linux
- Benötigt zum Scannen nur einen Tastendruck:
- Scan-to-iPhoto – die Mac-basierte Bildverwaltungsanwendung
- Scan-to-Evernote – die Cloud-basierte Datenmanagementlösung


imageFORMULA


product
design
award
2010

Canon

Technische Daten imageFORMULA P-150M

Typ Scansensor Auflösung Lichtquelle Scansseiten Schnittstelle Abmessungen (B x T x H) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Betriebsumgebung Erfüllte Umweltrichtlinien	Mobiler DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner CMOS CIS-3-Zeilen-Sensor 600 dpi RGB-LED Vorderseite / Rückseite / Duplex High Speed USB 2.0 Fach geschlossen: 28 x 9,5 x 4 cm Fach offen: 28 x 22,3 x 20,2 cm ca. 970 Gramm 1 USB-Kabel: Gleichstrom 5 V (0,5 A); 1 USB-Kabel mit Stromzufuhr: Gleichstrom 5 V (1 A); 1 USB-Kabel mit opt. Wechselstromadapter: Gleichstrom 6 V (0,8 A) Betrieb: 2,5 W (1 USB-Kabel), 5 W (2 USB-Kabel) Ruhezustand: 1 W, Ausgeschaltet: 0,1 W 10 bis 32,5° C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % RoHS, ENERGY STAR	
SCANGESCHWINDIGKEIT* Hochformat (DIN A4)	mit 2 USB-Kabeln / Wechselstromadapter	mit 1 USB-Kabel
Schwarzweiß / Graustufen (200 & 300 dpi)	15 Seiten / Min. 30 Bilder / Min.	12 Seiten / Min. 14 Bilder / Min.
Farbe (200 dpi)	10 Seiten / Min. 20 Bilder / Min.	10 Seiten / Min. 10 Bilder / Min.
DOKUMENTE Format Stärke Papiertrennung Zufuhrkapazität Auflösung	Breite: 50,8 bis 216 mm Länge: 70 bis 355,6 mm Automatische Zufuhr: 52 bis 128 g/m ² (0,06 bis 0,15 mm) über Separation Pad bis zu 20 Blatt (64 g/m ²) 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
AUSGABEMODUS Binär Graustufen Farbe	Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung II 8-Bit (256 Stufen) 24-Bit	

PRODUKTFUNKTIONEN Bildbearbeitung	Automatische Seitengrößenerkennung & Schiefenkorrektur Doppelzufuhreerkennung anhand der Länge Löschung leerer Seiten Erkennung der Textausrichtung Farbausblendung (RGB) und -verstärkung (Rot) Moiré-Vermindeung Hervorhebung des Randes Automatische Farberkennung Prescan Einstellung des Scanbereichs Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen Stapeltrennung Schneller Wiederherstellungsmodus
SOFTWARE Mac OS X**	TWAIN-Treiber für Mac, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integriert), PageManager, Presto! BizCard Reader
Windows	ISIS / TWAIN-Treiber für Windows 7 / Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista, CaptureOnTouch
Optionen	Wechselstromadapter, Tragetasche
Verbrauchsmaterial	Separation Pad, Austauschrollensatz
Arbeitsbelastung	ca. 500 Scans / Tag
* Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab. ** Unterstützt Mac OS X 10.4.11 - 10.6.3 oder höher	
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2010
Stand: Juni 2010

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel. +49(0)21 51 / 3 45-0
Fax +49(0)21 51 / 3 45-102
www.canon.de

Bestell-Nr.: H100350

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Fax: 044 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Str. 233
A-1100 Wien
Tel.: +43 1 680 88-0
www.canon.at
info@canon.at