

you can
Canon

FP470
FP270

Drucksysteme für
Mikrofilmscanner

Kleinstes in großer Qualität

Mikrofilmscanner von Canon stehen für eine gestochen scharfe Bildschirmwiedergabe winzigster Details. Mit dem Fileprint 470 und dem Fileprint 270 können Sie diese Präzision zu Papier bringen. Beide liefern eine Druckqualität, die dem Original gerecht wird. Und das in einer Größe bis DIN A3 (FP470) oder DIN A4 (FP270) und mit einer Geschwindigkeit, bei der selbst umfassende Dokumente zügig gedruckt werden.

Bis zu
15 S./Min.

Die entscheidenden Vorteile

- **Schnelligkeit:** Der FP470 und der FP270 benötigen keine Aufwärmzeit und drucken zwischen 12 und 15 Seiten in der Minute
- **Bildqualität:** 600 dpi sorgen für Schärfe, 256 Graustufen für entscheidende Nuancen
- **Produktivität:** Der FP470 druckt bis zu 750 Blatt nonstop
- **Handlichkeit:** Der FP470 und der FP270 passen auf jeden Schreibtisch und wiegen nur rund 19 bzw. 6 Kilo
- **Nachhaltigkeit:** Der FP470 und der FP270 erfüllen die EG-Richtlinie RoHS (Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung und Verarbeitung elektronischer Geräte)

Originalgetreue
Wiedergabe

Hohe
Auflösung



Technische Daten FP470

Typ	Tischmodell
Maximale Originalgröße	DIN A3
Druckgrößen	MS300/350: DIN A3/B4/A4R/B5
Auflösung	MS800: DIN A3/B4/A4/A4R/B5/LTR/LGL
Farbtiefe	600 dpi
Druckgeschwindigkeit DIN A4	256 Graustufen
1. Kopie nach Aufwärmzeit	MS300/350: 12 S./Min.
Aufwärmzeit	MS800: 15 S./Min.
	MS300/350: 13 Sek.
	MS800: 11 Sek.
	0 Sek.

Reichweite Tonerpatrone	12.000 Blatt (bei 6 % Schwärzungsanteil)
Papiervorrat	
Standard	1 Kassette à 250 Blatt
Optional	1 Papierfeeder à 500 Blatt
Zufuhrweg	U-Weg
Unterstützte Mikrofilmscanner	MS300/350, MS800 (je nach Modell und DMP Board ist ein Firmware-Upgrade erforderlich)
Stromverbrauch	360 W max., 36 W max. (Sparmodus)
Maße (B x T x H)	51,8 x 43,9 x 27,7 cm
	51,8 x 64,0 x 45,0 cm (mit 500-Blatt-Zufuhr)
Gewicht	19,3 kg (nur Hauptsystem)

Technische Daten FP270

Typ	Tischmodell
Maximale Originalgröße	DIN A4
Druckgrößen	DIN A4/LTR/LGL/B5
Auflösung	600 dpi
Farbtiefe	256 Graustufen
Druckgeschwindigkeit	13 S./Min.
1. Kopie nach Aufwärmzeit	15 Sek.
Aufwärmzeit	0 Sek.

Reichweite Tonerpatrone	2.000 Blatt (bei 6 % Schwärzungsanteil)
Papiervorrat	
Standard	1 Papieranlage à 150 Blatt
Unterstützte Mikrofilmscanner	MS300, MS350 (je nach Modell und DMP Board ist ein Firmware-Upgrade erforderlich)
Stromverbrauch	450 W max., 2 W max. (Sparmodus)
Maße (B x T x H)	37,0 x 25,1 x 21,7 cm
Gewicht	5,7 kg

Um eine größere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Abbildungen simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon.

Diese Broschüre und die technischen Daten für das Gerät wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für die allerbesten Ergebnisse empfiehlt Canon die Medien von Canon. Überprüfen Sie bitte die Papiermedien-Kompatibilitätsliste, um herauszufinden, welche Art Papier/Medien vorgeschlagen wird.

Das Canon GENUINE-Logo steht für Leistung in konstant hoher Qualität. Mehr Informationen unter: www.canon.de

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2007
Stand: Januar 2007

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Bestell-Nr.: H070006



Entspricht dem International Energy Star-Programm als MFP und Kopiergerät



Das Canon GENUINE-Logo steht für Leistung in konstant hoher Qualität.