

iR1020-Serie (DIN-A4)

iR1020J, iR1020, iR1024A,
iR1024F, iR1024i, iR1024iF

iR2500-Serie (DIN-A3)

imageRUNNER 2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i, 2545/i

you can

Kompakte S/W-Multifunktions-
systeme für kleine bis
mittelgroße Abteilungen.



 imageRUNNER

Canon

Schwarzweiß war noch nie so funktionell wie heute.

Kleine Größe, große Wirkung.

Jetzt können Sie dafür sorgen, dass Ihre Geschäftspost großen Eindruck macht – und wenig Mühe. Bei den Systemen der iR1020/1024-Serie und der imageRUNNER-2500-Serie von Canon sind die Funktionen vieler Geräte in einem platzsparenden Multifunktionssystem vereint und ermöglichen Drucken, Scannen, Kopieren und Versenden* von Dokumenten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

Mehr Wert, weniger Kosten.

Diese kompakten, erschwinglichen Schwarzweiß-Multifunktionssysteme kombinieren die Kernfunktionen – Drucken, Kopieren, Scannen und Versenden* in hoher Qualität – mit geringen Gesamtbetriebskosten.

Die vielseitigen Systeme sind für einzelne Personen, kleine Teams und Abteilungen mit hohen Ansprüchen gleichermaßen gut geeignet. Die perfekt auf den Geschäftsalltag abgestimmten Systeme ermöglichen S/W-Drucken, Kopieren, Farbscannen und Versenden* an E-Mail und Netzwerk ohne Umweg über einen PC. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit, der besonderen Energieeffizienz und dem automatischen Doppelseitendruck sparen Sie Zeit, Geld und Energie.

Mehr Produktivität mit Colour i-Send*.

Colour i-Send erhöht die Produktivität und beschleunigt Ihre Geschäftsabläufe – Dokumente können in Farbe gescannt und direkt an verschiedene Ziele versandt werden, z. B. an Netzordner, FTP-Sites und E-Mail-Adressen.

Warum Colour i-Send?

- Spart Zeit: Dokumente können mit einem Klick an mehrere Empfänger und Zieltypen versandt werden
- Verbessert die Qualität: Dokumente können in Farbe verschickt werden – eine echte Verbesserung gegenüber traditionellem Faxversand
- Ist flexibel: Dokumente können direkt vom System aus per E-Mail verschickt werden
- Ist schnell und schont Netzwerkressourcen: High Compression Compact PDF reduziert die Größe der PDF-Dateien um bis zu 90% – schnellerer Versand und geringere Netzwerklast.
- Spart Kosten und Platz
- Einfacher Adresszugriff: E-Mail-Adressen können automatisch über das Active Directory abgerufen werden (LDAP-Support)**

* i-Send bei ausgewählten Modellen

** Nur imageRUNNER-2500-Serie

Warum lange warten?

Drucken und Kopieren in Sekundenschnelle bis zu 45 Seiten pro Minute*, Druck der ersten Seite schon nach 3,9 Sekunden**, rasches Hochfahren aus dem Ruhezustand.

Zuverlässigkeit und Service von Canon

Diese S/W-Multifunktionssysteme sind für ihre gleichbleibend gute Qualität und ihre zuverlässige Funktion bekannt. Sie sind darüber hinaus mit einer ganzen Reihe von Service- und Supportmöglichkeiten erhältlich, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen.

Und Canons Serviceorganisation bietet Ihnen noch mehr: Wir installieren Ihre Systeme, schulen Ihre Mitarbeiter und warten die Systeme vor Ort (je nach gewähltem Servicevertrag). Mit Seitenpreis-Abrechnungssystemen bezahlen Sie nur, was Sie drucken und haben so Ihre Kosten besser im Griff.

Alternativ bietet Ihnen Canons Easy-Service-Plan ein Rundum-Sorglos-Paket mit Installation, Wartung in Ihrem Betrieb einschließlich fester Instandhaltungskosten. Unabhängig davon, wo Sie Ihr kompaktes S/W-Multifunktionssystem von Canon kaufen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Service- und Supportvarianten, die individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden können.

* imageRUNNER 2545/i

** imageRUNNER 2535/i-, 2545/i-Modelle



Zusätzliche Lösungen und Software

	iR1020/1024-Serie	imageRUNNER-2500-Serie
eMaintenance - Online-Wartung Optimieren Sie Ihr System mit automatischer Zählerstandablesung, Ferndiagnose, Verbrauchsmaterialverwaltung und Systemnutzungsprofilen	✓ ¹	✓
iW Management Console (iWMC) Verwaltung, Überwachung und Kontrolle mehrerer vernetzter Systeme von einem einzigen Punkt aus	✓	✓
uniFLOW Output Manager Abrechnung, Jobticketing, Sicheres Drucken und Workflow-Funktionen in einem Paket	✓ ²	✓ ²

¹ Für iR1020, iR1024A, iR1024F ist eine optionale PCL- & Netzwerkschnittstelle erforderlich

² Optionale MIND-Box erforderlich

Canon iR1020/1024-Serie – Kompakte DIN-A4-Produktivität.

Die iR1020/24-Drucksysteme von Canon passen auf jeden Schreibtisch. Damit drucken, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente in Sekundenschnelle in Schwarzweiß und scannen und versenden* sie sogar in Farbe.

DIN-A4-Druck in hoher Qualität zum Einstiegspreis.

Schnell, effektiv, produktiv.

Die iR1020/24-Drucker von Canon erfüllen die speziellen Anforderungen kleiner Betriebe und Abteilungen, die ein kompaktes, preisgünstiges All-in-one-Drucksystem benötigen. 20 bis 24 Seiten pro Minute drucken und Informationen direkt vom System aus scannen und in vielen Formaten versenden*. Die maximale Kassettenkapazität von 1.100 Blatt** sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten.

Spart Platz.

Die Multifunktionssysteme von Canon sparen wertvollen Platz. Sie benötigen nur eine kleine Ecke auf dem Schreibtisch und ersetzen einen ganzen Gerätepark. Und Sie haben alle Funktionen an einer Stelle.

Spart Energie und Papier.

Getreu unserem Grundsatz, so umweltschonend wie möglich zu sein, schalten diese Modelle automatisch in den energiesparenden Ruhezustand um, wenn das System nicht benutzt wird – und fahren in Sekunden wieder hoch, sobald sie gebraucht werden.

Stromverbrauch im Ruhezustand: nur 5 W.

Der als Standard definierbare Doppelseitendruck spart Papier und bares Geld.



iR1020J

- Kopiert bis zu 20 Seiten pro Minute



iR1020

- Druckt/kopiert bis zu 20 Seiten pro Minute
- Passt problemlos auf Ihren Schreibtisch
- Scannt Farbdokumente via USB (Windows Betriebssysteme)



iR1024A

- Druckt/kopiert bis zu 24 Seiten pro Minute
- Mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug (DADF)
- Scannt Farbdokumente via USB (Windows Betriebssysteme)

* i-Send bei iR1024i & iR1024iF

** Mit optionaler Papierkassette

		Kopieren	Drucken	DADF	Faxen	Scannen*	Netzwerk	i-Send
iR1020J	20ppm	•						
iR1020	20ppm	•	•			•	○	
iR1024A	24ppm	•	•	•		•	○	
iR1024F	24ppm	•	•	•	•	•	○	
iR1024i	24ppm	•	•	•		•	•	•
iR1024iF	24ppm	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Optional * nur Windows Betriebssysteme



Warum Original-Verbrauchsmaterial von Canon?

Nur Original-Verbrauchsmaterial von Canon kann die optimale Leistung und die höchste Qualität des Systems gewährleisten.



C-EXV18 Toner

Schwarzweiß war noch nie so schön wie heute – besonders mit unserem Originaltoner.



iR1024F

- Druckt/kopiert/faxt bis zu 24 Seiten pro Minute
- DADF
- Eingebautes Modem für schnelles Faxen
- Speichert bis zu 200 Faxnummern
- Scant Farbdokumente via USB (Windows Betriebssysteme)



iR1024i

- Druckt/kopiert/scannt/sendet bis zu 24 Seiten pro Minute
- DADF
- Scant Farbdokumente via USB oder Netzwerkanschluss
- Sendet gescannte Dokumente per E-Mail direkt an den Empfänger
- Druckt mit UFR II LT oder PCL



Optionale Kassette bei diesem Modell nicht serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

iR1024iF

- Druckt/kopiert/scannt/faxt/sendet bis zu 24 Seiten pro Minute
- DADF
- Scant Farbdokumente via USB oder Netzwerkanschluss
- Sendet gescannte Dokumente per E-Mail direkt an den Empfänger
- PCL-Drucken

Eine Abteilung. Ein Multifunktionssystem. Mehr Produktivität.

imageRUNNER-2500-Serie

- Einfache Bedienung über das hochwertige Touchscreen
- Druckt, scannt, kopiert und sendet* direkt an Netzwerkordner oder E-Mail
- Fährt aus dem Ruhezustand rasch wieder hoch, erste Kopie nach 3,9 Sekunden**
- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Perfekt für Abteilungen – Papierkapazität von bis zu 2.300 Blatt
- Spart Energie und Papier – verbraucht im Ruhezustand nur 1,5 Watt. Automatischer Doppelseitendruck als Standard
- Nahtlose Integration in vorhandene Systeme – über UFR II LT, PCL (Standard bei i-Versionen) und PS (optional)
- Praktischer Heftfinisher optional
- Fernsteuerung und -überwachung mit iWMC

Einfach und vielseitig

Alle Modelle sind über das hochwertige 14,47 cm-Touchscreen und das intuitive Menü kinderleicht zu bedienen. Digitalisierte Dokumente werden direkt per E-Mail versandt* – schnell und einfach mit dem automatischen Abruf von E-Mail-Adressen aus dem Active Directory. Mit dem Dateiformat "High Compression PDF" von Canon können digitalisierte Dokumente in hoher Qualität ganz leicht per E-Mail versandt werden.

Schnell und ausdauernd

Das System fährt rasch hoch und verarbeitet – je nach Modell – mit bis zu 45 A4-Seiten pro Minute auch große Druckaufträge zeitsparend und problemlos. Mit ihrem kompakten, robusten Design und der Kapazität von bis zu 2.300 Blatt sind diese S/W-Drucksysteme die perfekte Wahl für kleinere Abteilungen.

Leicht zu verwalten

Alle Systeme dieser Reihe lassen sich problemlos an Ihr Netzwerk anschließen und sind mit iWMC einfach administrierbar. Die kennwortgesicherte Verwaltung auf Abteilungsebene schützt wichtige Einstellungen und hilft dabei, die Druckkosten zu überwachen und zu kontrollieren.

Praktisch

Mit "Scan an USB"* können Sie schnell und bequem direkt auf einem USB-Stick speichern, ohne Umweg über einen PC. Optional integrierbare automatische Finishing-Funktionen wie Heften, Sortieren und Stapeln sparen noch mehr Zeit und erhöhen die Produktivität.

Umweltschonend

Mit einem Energieverbrauch von nur 1,5 Watt im Ruhezustand suchen diese Modelle ihresgleichen in Sachen Energieeffizienz. Und Canons patentierte Technologie sorgt dafür, dass die Systeme aus dem Ruhezustand heraus in Sekundenschnelle wieder einsatzbereit sind.

Stromverbrauch im Ruhezustand: nur 1,5 W.



* Standard bei i-Modellen, bei allen anderen optional
** imageRUNNER 2535/i-, 2545/i-Modelle

Canon imageRUNNER-2500-Serie – Kommunizieren mit Stil.

Die imageRUNNER-2500-Serie von Canon ist mit ihren 10 Modellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Konfigurationen perfekt auf die Anforderungen von kleinen bis mittelgroßen Abteilungen abgestimmt. Vom alltäglichen Schwarzweißdruck bis hin zum anspruchsvollen Versenden digitalisierter Dokumente wird alles über ein einziges System abgewickelt.

	imageRUNNER-Modelle ohne "i"					imageRUNNER-Modelle mit "i"				
	2520	2525	2530	2535	2545	2520i	2525i	2530i	2535i	2545i
Geschwindigkeit (S./Min.)	20	25	30	35	45	20	25	30	35	45
Standard-Papierkapazität	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550
Netzwerk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farbe Scannen*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drucken (UFR II-LT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drucken (PCL)	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•
DADF	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•
i-Send	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•
Scan an USB-Stick	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•
Drucken (PostScript Emulation)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fax	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Max. Papierkapazität	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Interner Finisher	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• Standard ○ Optional * nur Windows Betriebssysteme



Toner

Schwarzweiß war noch nie so schön wie heute – und besonders mit unseren Originaltonern: C-EXV33 für imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i und C-EXV32 für imageRUNNER 2535/i und 2545/i.

Technische Daten: iR1020/iR1024-Serie

Typ	Tischmodell
Maximale Dokumentengröße	DIN A4
Ausgabeformat	Kassette: DIN A4, Stapelanlage: DIN A5 – DIN A4, Umschläge
Auflösung	Kopieren: 600 x 600 dpi Drucken: 1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) (PCL, UFR II LT) 256 Graustufen
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	DIN A4: 20 S./Min. (iR1020J/1020), 24 S./Min. (iR1024A/24F/24i/24iF) Stapelanlage: 23 S./Min. (iR1024A/24F/24i/24iF)
Vergrößerung	Zoom: 50-200%, Voreingestellt: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Erste Kopie	8 Sek. oder weniger (iR1020J/1020), 12 Sek. oder weniger (iR1024A/24F/24i/24iF)
Aufwärmzeit	Weniger als 13,5 Sek. für iR1020J, weniger als 16 Sek. für iR1020/24A/24F, weniger als 19 Sek. für iR1024i/24iF
Anzahl Kopien/Ausdrucke	1 bis 99 Blatt
Duplex	(Standard für alle Modelle) Automatik ungestapelt
Papiergewicht	Kassette: 64 bis 90 g/m ² , Stapelanlage: 56 bis 128 g/m ² , Beidseitig: 64 bis 80 g/m ²
Kassette	
Papierkapazität	500 Blatt x 1 Kassette, Stapelanlage: 100 Blatt
Standard	500 Blatt x 1 Kassette, Max. Gesamtpapierkapazität: 1.100 Blatt
Optional	Canon Custom Processor, 192 MHz
Systemprozessor	64 MB (iR1020J), 128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF)
Speicher	
Schnittstelle	iR1020J: USB2.0
Schnittstelle	iR1020/24A/24F : USB2.0, optional Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Stromversorgung	iR1024i/iF: USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Stromverbrauch	220 - 240 Volt Wechselstrom ±10% (50/60 Hz) (W) max. 1023 W
Abmessungen (B x T x H)	520 x 457 x 378 mm (iR1020J/20) 520 x 457 x 453 mm (iR1024A/24F/24i/24iF) Ca. 22 kg (iR1020J/20) Ca. 24,1 kg (iR1024A/24F/24i/24iF)
Gewicht	

SENDE-FUNKTION¹	
Scangeschwindigkeit	S/W: 20 Abb./Min. DIN A4, 300 dpi, Farbe: 6 Abb./Min. DIN A4, 300 dpi
mit DADF	S/W: Bis zu 600 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 300 x 300 dpi
Scauanauflösung	300 dpi (High Compression PDF)
Versandziele	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
Adressbuch	Lokal (max. 200)
Dateiformat	TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF
DRUCKERSYSTEM	
PDL	UFR II LT (Standard für iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (optional; Standard für iR1024i/24iF)
Auflösung	1200 dpi x 600 dpi (interpoliert) (PCL, UFR II LT)
Speicher	128 MB (iR1020/24A/24F), 256 MB (iR1024i/24iF)
Systemprozessor	Canon Custom Processor, 192 MHz (benutzt CPU der Haupteinheit)
PCL-Schriften	Roman113 (einschl. Barcode-Schriften)
Unterstützte Betriebssysteme	PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/ Mac OS X 10.2.8 oder höher
Schnittstelle	iR1020/24A/24F: USB2.0, optional Ethernet (100Base-TX/10Base-T) iR1024i/iF: USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
DADF²	
Papierformat	DIN A4R, DIN A5R, DIN A5
Papiergewicht	50 g/m ² bis 105 g/m ²
Scangeschwindigkeit (max.)	DIN A5R bis DIN A4: 50 Blatt (80 g/m ²) Kopieren iR1024A/1024F/1024i/1024iF: 20 Abb./Min. (DIN A4) Scannen S/W: 20 Abb./Min. (DIN A4, 300 dpi, Farbe: 6 Abb./Min. DIN A4, 300 dpi)
SONSTIGES ZUBEHÖR	iR1020/24: Unterschrank, Kassetten-Einheit N2, Ersatz-Kassette AD1, Kartenleser E1, Kartenleser-Zubehör D2, Netzwerk-Kit E1 1 (Standard für iR1024i/24iF), PCL-KIT AB1 (Standard für iR1024i/24iF)
¹ nur iR1024i/24iF ² Standard für iR1024A/24F/24i/24iF	

Technische Daten: imageRUNNER-2500-Serie

Typ	Tischmodell oder freistehendes Gerät (kombiniertes Leser-/Druckersystem)
Maximale Dokumentengröße	DIN A3
Ausgabeformat	Kassette: DIN A5R – DIN A3, Stapelanlage: DIN A5R – DIN A3, Umschläge
Kopier-/Druckgeschwindigkeit (S/W)	DIN A4: 2545i/2545: 45 S./Min., 2535i/2535: 35 S./Min., 2530i/2530: 30 S./Min., 2525i/2525: 25 S./Min., 2520i/2520: 20 S./Min. DIN A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22 S./Min., 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520: 15 S./Min. Zoom: 25-400%, Voreingestellt: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vergrößerung	
Erste Kopie	3,9 Sek.: 2545(i)/35(i), 5,4 Sek.: 2530(i)/25(i), 6,4 Sek.: 2520(i)
Aufwärmzeit	30 Sekunden
Anzahl Kopien/Ausdrucke	1 bis 999 Blatt
Beidseitig	Standard
Papierkapazität	Standard: 2 x 550-Blatt-Kassetten (80 g/m ²), (1 x 250-Blatt-Kassette für imageRUNNER 2520i/2520) Kassette 1: 550 Blatt (80 g/m ²), (250 Blatt für 2520i/2520) Kassette 2: 550 Blatt nur für 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i Stapelanlage: 100 Blatt (DIN A4, DIN A4R, DIN A5), 50 Blatt (DIN A3) Optional: 550 Blatt x 2 Kassetten, 550 Blatt x 1 Kassette nur für imageRUNNER 2520/2520i
Systemprozessor	Canon Custom Processor, 400 MHz
Speicher	512 MB (i-Modelle), 256 MB (andere Modelle)
Schnittstelle	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
Stromversorgung	220 - 240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz, 4,2 A (Modell 45/35 S./Min.), 220 - 240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz, 3,3 A (Modell 35/30/20 S./Min.)
Max. Stromverbrauch	1,827 kW (Modell 45/35 S./Min.), 1,345 kW (30/25 S./Min.), 1,542 kW (Modell 20 S./Min.)
Abmessungen (B x T x H)	2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806 mm, 565 x 689 x 907 mm (mit DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806 mm, 565 x 689 x 896 mm (mit DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 681 mm, 565 x 689 x 771 mm (mit DADF)
Gewicht	2545i/2535i: Ca. 78,4 kg, 2545/2535: Ca. 70,5 kg 2530i/2525i: Ca. 77,5 kg, 2530/2525: Ca. 68,0 kg 2520i: Ca. 56,0 kg, 2520: Ca. 50,5 kg
DRUCKERSYSTEM	
PDL	UFR II-LT, PCL5e/6 (Standard bei i-Modellen, optional bei allen anderen), PostScript Level 3 Emulation (optional)
Auflösung	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (nur UFR II-LT)
Systemprozessor	Canon Custom Processor, 400 MHz
Schriften	PS-Schriften: Roman 136; PCL-Schriften: Roman 93
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 oder höher), Linux
Netzwerkprotokoll	USB 2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T) TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 Support
PULL SCAN	Netzwerk-TWAIN-Treiber für Windows-Betriebssysteme
SENDEFUNKTION/ COLOR SEND KIT-Y1	(Standard bei i-Modellen, bei allen anderen optional)
Scangeschwindigkeit (DIN A4, 300 dpi, S/W; Farbe)	45/34 Abb./Min. (Modell 45/35 S./Min.), 25/13 Abb./Min. (Modell 30/25/20 S./Min.)
Scauanauflösung	S/W: Bis zu 600 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 300 x 300 dpi
Versandziele	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), iWDM, USB-Stick
Adressbuch	Lokal (max. 500)
Dateiformat	TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, Searchable PDF (Searchable PDF-C1 optional)

DADF-AA1	für imageRUNNER 2545/2535
Papierformat	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN B4, DIN B5
Papiergewicht	Einseitiges Original: 42 bis 128 g/m ² , Doppelseitiges Original: 50 bis 128 g/m ²
Max. Zahl der Originale	100 Blatt (DIN A4, DIN A4R, DIN A5, DIN A5R: 80 g/m ²), 50 Blatt (DIN A3: 80 g/m ²)
Scangeschwindigkeit (max.)	Kopieren: 45 Abb./Min. (DIN A4, 600 x 600 dpi) Scannen: 45/34 Abb./Min.
Abmessungen (B x T x H)	565 x 540 x 137 mm
Gewicht	Ca. 7,9 kg
DADF-AB1	für imageRUNNER 2530/2525/2520
Papierformat	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN B4, DIN B5
Papiergewicht	Einseitiges Original: 37 bis 128 g/m ² , Doppelseitiges Original: 50 bis 128 g/m ²
Max. Zahl der Originale	50 Blatt (DIN A4, DIN A4R, DIN A5, DIN A5R: 80 g/m ²), 25 Blatt (DIN A3: 80 g/m ²)
Scangeschwindigkeit (max.)	Kopieren: 25 Abb./Min. (DIN A4, 600 x 600 dpi; S/W) Scannen: 25/13 Abb./Min.
Abmessungen (B x T x H)	565 x 544 x 126 mm
Gewicht	Ca. 7,0 kg
KASSETTENEINHEIT W1	für imageRUNNER 2520/i
Typ	Verstellbare Schublade mit Frontbedienung
Papierformat	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN A5R, einstellbar von 139,7 bis 297 mm x 182 bis 432 mm
Papierkapazität und -gewicht	550 Blatt (80 g/m ²) x 1 Kassette, 64 bis 90 g/m ²
Abmessungen (B x T x H)	565 x 680 x 97 mm
Gewicht	Ca. 12,8 kg
KASSETTEN-ZUFUHRREINHEIT AE1	für alle Modelle
Typ	2 verstellbare Schublade mit Frontbedienung
Papierformat	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN A5R, einstellbar von 139,7 bis 297 mm x 182 bis 432 mm
Papierkapazität und -gewicht	550 Blatt (80 g/m ²) x 2 Kassetten, 64 bis 90 g/m ²
Abmessungen (B x T x H)	565 x 680 x 248 mm
Gewicht	Ca. 24,0 kg
INTERNER FINISHER B1	für alle Modelle
Anzahl der Ablagen	1 Stapelablage (optionale 2. Ablage: INT. FIN. ZUS. ABL. B1)
Ablagekapazität	DIN A4 – DIN A5R: 1000 Blatt, DIN A3, DIN A4R: 500 Blatt
Heftposition	Ecke, doppelt
Heftkapazität:	DIN A4: 50 Blatt x 30, DIN A4R/DIN A3: 30 Blatt x 15
Gewicht	Ca. 12,5 kg
INTERNES ZUSATZ-AUSGABEFACH G1	für alle Modelle
Anzahl der Ablagen	2 Stapelablagen
Ablagekapazität	Ablage A: 250 Blatt (DIN A4), 100 Blatt (DIN A3), Ablage B: 100 Blatt (DIN A4), 50 Blatt (DIN A3)
Gewicht	Ca. 0,6 kg
SONSTIGES ZUBEHÖR	Originalabdeckung Typ P, Originalabdeckung Typ Q, Stempelfarbe C1, ADF-Griff A1, PCL-Kit AF1, PS-Kit AF1, Barcode-Kit B1, Super G3 Fax Board AG1, FL-Kassette AJ1, FL-Kassette AK1, FL-Kassette AL1, Kassettenzwischenstück A1, Umschlagzuführung D1, imageRUNNER 2500 Unterschrank einfach, Umlenkeinheit B1, Hefter J1, Dokumentenablage J1, Stromversorgungs-Kit U1, Kartenleserzubehör D3, Canon-Kartenleser E1, USB-3-Port-Kit A1, CCVI I/F-Kabel A1, C-EXV33 TONER BK (imageRUNNER 2520i/i, 2525i/i, 2530i/i), C-EXV32 TONER BK (imageRUNNER 2535i/i, 2545i/i)
Um eine größere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Bilder simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das Produkt wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. * und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa 2010 (0210)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld
Tel: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02

www.canon.de
Bestell-Nr. H100010

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Str. 233

A-1100 Wien
Tel.: +43 1 680 88-0

www.canon.at

info@canon.at