

# imageRUNNER ADVANCE 8085 PRO 8095 PRO 8105 PRO

Perfektion in Schwarzweiß

**you can**

Keine Kompromisse – weder beim Druck noch bei der Endverarbeitung. Mit der imageRUNNER ADVANCE 8000er PRO-Serie können Sie bei kleinen und mittelgroßen S/W-Produktionen von Canons Vorsprung profitieren. Und weil Qualität für uns auch Servicequalität heißt, lässt sich jedes Modell einfach bedienen und bequem in Ihre bewährten Arbeitsabläufe einbinden.

**85 BIS 105  
SEITEN/MIN.**

**1.200 dpi**

BIS ZU  
7.700 BLATT  
PAPIERVORRAT

SATTELHEFTUNG  
MIT FRONTSCHNITT

MODULARE  
BAUWEISE

NAHTLOSE  
EINBINDUNG IN  
IHRE WORKFLOWS



## Produktivität

- Bis zu 105 S/W-Seiten pro Minute
- Umfangreicher Papiervorrat aus bis zu 6 Quellen
- Nonstop-Produktion dank fliegendem Tonerwechsel
- Papiergewichte bis 256 g/m<sup>2</sup>
- Wahl zwischen Canon- oder Fiery-basierten RIPs
- Nahtlose Einbindung in Ihre bestehenden Workflows
- Großer intuitiv bedienbarer Sensorbildschirm

## Professionelle Endverarbeitung

- Vielfältige Optionen: Professionelle Stanzeinheit mit zahlreichen Stanzwerkzeugen, Falz- und Sattelstichhefter

## Einsatzflexibilität

- Einfache Integration
- Modularer Aufbau, individuelle Komponenten, bedarfsgerechte Optionen
- Geeignet für Medien von 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>

## Ökologisches Sparen

- Niedrigster Tec\*-Wert in seiner Klasse (Durchschnittl. Stromverbrauch)
- Weniger als 1 Minute Aufwärmzeit
- Enthält hohe Anteile von Bio- und wiederverwertetem Kunststoff

## Qualität

- Echte 1.200 dpi Auflösung
- Gestochen scharfe Text- und Linienwiedergabe
- Akkurate Rasterdichte

\*Typical Electricity Consumption

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

# Technische Daten: imageRUNNER ADVANCE 8085 PRO/ 8095 PRO/ 8105 PRO

Typ Maximale Originalgröße Kopiergrößen	Light Production S/W System	
	DIN A3 Kassette 1 & 2 Kassette 3 & 4	DIN A4 DIN A5R bis 330 x 483 mm, Benutzerdefiniert von 139,7 x 182 mm bis 330,2 x 487,7 mm
Auflösung	Stapelanlage	DIN A5R bis 330 x 483 mm Benutzerdefiniert von 100 x 148 mm bis 330,2 x 487,7 mm
	Scannen Kopieren Drucken	600 dpi x 600 dpi 1.200 dpi x 1.200 dpi 1.200 dpi x 1.200 dpi 256 Graustufen
Kopier-/Druckgeschwindigkeit (S./Min.)		DIN A4 DIN A3 SRA3
	iR ADVANCE 8105 PRO iR ADVANCE 8095 PRO iR ADVANCE 8085 PRO	105 54 50,4 95 50 45,6 85 44 40,8
Vergrößerung	Zoom	25 % bis 400 % Voreingestellt
	Erste Kopie Aufwärmzeit Mehrfachkopien/-drucke	2,7 Sekunden oder weniger weniger als 1 Minute 1 bis 9999 Blatt
Beidseitiger Druck Papiergewicht	Standard	Automatik ungestapelt
	Kassette Stapelanlage Beidseitiger Druck	52 bis 220 g/m <sup>2</sup> 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> 52 bis 220 g/m <sup>2</sup>
Papierkapazität	Standard	2 Kassetten à 1.500 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Stapelanlage: 100 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
	Papiermagazin: Stapelanlage Lite: Insgesamt maximal	3.500 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) 3.500 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) 7.700 Blatt
Netzwerkprotokoll	Prozessor Speicher Festplatte Bildschirm Schnittstelle	1,2 GHz 1,5 GB 80 GB, optional 250 GB 26,4 cm TFT-SVGA-Touchscreen Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), Wireless LAN (IEEE802.11b/g, optional), USB2.0 TCP/IP* (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, *unterstützt IPv4/IPv6
	Stromversorgung Stromverbrauch Abmessungen (B x T x H) Gewicht	220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 10 A max. 2,4 kW 117 x 77 x 125,2 cm (einschl. Duplex-Farb-scaneinheit C1 u. Bedienfeld) ca. 242 kg (einschl. Duplex-Farb-scaneinheit C1)
<b>DRUCKSYSTEM</b>	PDL	UFRII (serienmäßig), PCL 5c/6 (optional mit Canon PCL-Drucker-Kit AH1), Adobe PostScript 3 (optional mit Canon PCL-Drucker-Kit AH1)
	Auflösung Schriftarten Unterstützte Betriebssysteme	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 136 Adobe PS-Fonts, 93 skalierbare PCL-Fonts, 10 Bitmap-Fonts, 2 OCR-Fonts UFRII u. PS3: Mac OS X (10.4.9 oder höher) UFRII, PCL u. PS3: Windows2000/XP/Server2003/Server2008/ Server2008 R2/ Windows 7/Vista Mac-PPD: Mac OS (9.1 oder höher), Mac OS X (10.2.8 oder höher)
<b>FIERY-BASIERTES DRUCKSYSTEM imagePASS U1 (optional)</b>	PDL	Adobe PostScript 3, PCL 5c/6
	Auflösung Speicher Festplatte Prozessor PS-Schriftarten Unterstützte Betriebssysteme	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 GB 80 GB Intel Core Duo T2500, 2 GHz 136 Adobe PS-Fonts, 113 skalierbare PCL-Fonts Windows2000 (SP4, nur Druckertreiber)/XP (SP3)/Server2003 (SP2)/ Server2008 (SP2)/ Vista (SP2)/ Windows 7, Mac OS X (10.4 oder höher)
<b>DUPLEX-FARBSCANEINHEIT C1 (optional)</b>	Schnittstelle Netzwerkprotokoll	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, D-sub 15-Pin Konnektor TCP/IP (LPD/Port9100/PPS/SMB/FTP), ATP/DDP (AppleTalk)
	Papiergrößen Papiergewicht	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN A5, DIN A5R Einseitiges Original: 38 bis 220 g/m <sup>2</sup> Beidseitiges Original: 50 bis 220 g/m <sup>2</sup> Farbiges Original: 64 bis 220 g/m <sup>2</sup> 300 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Max. Zahl der Originale Max. Scangeschwindigkeit (DIN A4)	Kopie (einseitig, 600 dpi)	120 Abb./Min. (S/W)
	Scan (einseitig, 300 dpi)	120 Abb./Min. (S/W), 85 Abb./Min. (Farbe)
Abmessungen (B x T x H) Gewicht	Kopie (beidseitig, 600 dpi)	120 Abb./Min. (S/W)
	Scan (beidseitig, 300 dpi)	200 Abb./Min. (S/W), 100 Abb./Min. (Farbe)
<b>PAPIERMAGAZIN C1</b>	Papiergrößen Papiergewicht Papierkapazität Abmessungen (B x T x H) Gewicht	DIN A4 52 bis 220 g/m <sup>2</sup> 3.500 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) 32,3 x 58,3 x 57 cm ca. 37 kg
	<b>FINISHER F1 PRO BROSCHÜRENFISHER F1 PRO</b>	Zahl der Ablagen Ablagekapazität (unsortiert) Heftposition Heftkapazität (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiergröße Broschürenheftung (nur Broschürenfinisher) Heftkapazität Broschürenheftung Abmessungen Gewicht

<b>FINISHER D1 BROSCHÜRENFISHER D1</b>	Zahl der Ablagen Ablagekapazität	3 Ablagen Ablage A: A4/A5R 1.500 Blatt, A3/A4R/SRA3/330 x 483 mm 750 Blatt Ablage B: A4/A5R 250 Blatt, A3/A4R 125 Blatt, SRA3/330 x 483 mm 30 Blatt Ablage C: A4 2.500 Blatt, A5R 1.500 Blatt, A3/A4R/SRA3/330 x 483 mm 750 Blatt Ecke, zweifach, Rückendraht (nur Broschürenfinisher) A4: 100 Blatt, A3/A4R: 50 Blatt A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm (nur Broschürenfinisher)
	Heftposition Heftkapazität (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiergröße Broschürenheftung Heftkapazität Broschürenheftung	20 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) (nur Broschürenfinisher)
	Abmessungen Gewicht	782 x 765 x 1040 mm 896 x 765 x 1040 mm ca. 61 kg ca. 108 kg
<b>BROSCHÜRENTRIMMER D1 BROSCHÜRENTRIMMER A1</b>	<b>(nur in Verbindung mit Broschürenfinisher F1 PRO) (nur in Verbindung mit Broschürenfinisher D1)</b>	
	Beschneittbreite Beschneittumfang	1-Seiten-Trimmer (Frontschnitt) 2 bis 20 mm Broschürentrimmer D1 Integrierter Broschürentrimmer A1
	Max. Papiergewicht Gewicht	60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ca. 32 kg Integrierter Broschürentrimmer A1 Broschürentrimmer D1
<b>ZUSCHIEBEINHEIT K1</b>	Zahl der Ablagen Papiergrößen Papierkapazität Abmessungen (B x T x H) Gewicht	2 Ablagen DIN A3, DIN A4, DIN A4R, SRA3, 330 x 483 mm Stufenlos von 182 x 182 mm bis 330,2 x 487,7 mm 2 Ablagen à 200 Blatt 74,6 x 79,3 x 140,7 cm ca. 61 kg
<b>FALZEINHEIT H1</b>	Z-Falz Wickelfalz Leporellfalz Doppelparallelfalz Mittelfalz Ausgabekapazität	Papiergröße: DIN A3, DIN A4R Papiergröße: DIN A4R Papiergröße: DIN A4R Papiergröße: DIN A4R Papiergröße: DIN A4R Wickelfalz u. Leporellfalz: 40 Blatt Parallelmittelfalz: 25 Blatt
	Abmessungen (B x T x H) Gewicht	Papiergewicht: 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> Papiergewicht: 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> Papiergewicht: 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> Papiergewicht: 52 bis 90 g/m <sup>2</sup> Papiergewicht: 52 bis 105 g/m <sup>2</sup> 33,6 x 79,3 x 119 cm ca. 71 kg
<b>PROFESSIONELLE STANZEINHEIT</b>	Max. Papiergewicht (ungestrichen) Max. Papiergröße Lochwerkzeuge	Externe Inline-Locheinheit (erfordert Kit B1 für Professionelle Stanzeinheit) 75 bis 216 g/m <sup>2</sup> DIN A4 GBC-Bindung 21-Loch, WIRO-Bindung 23-Loch (rund), WIRO-Bindung 34-Loch (rund), Spiralbindung 47-Loch, Velo-Bindung 12-Loch, Standard- Lochung 4-Loch, Standard-Lochung 2-Loch, Standard-Lochung 3-Loch, ProClick-Bindung 34-Loch 30,5 x 79,2 x 104 cm ca. 80 kg
	Abmessungen (B x T x H) Gewicht	
<b>ZUBEHÖR (OPTIONAL)</b>	Originalinzugsoptionen Netzwerkoptionen	Druckerabdeckung B1, Stempelfarbe C1, Zugriffshebel für automatische Dokumentenzufuhr A1 Direktdruck-Kit (für PDF/XPS) H1, Barcodedruck-Kit D1, Datenlösch- Kit C1, Festplatten-Datenverschlüsselungs- und -spiegelungs-Kit C2, Druckverschlüsselungs-Software D1, Secure Watermark B1, Webzugangs- Software H1, Zugangsverwaltungssystem-Kit B1, Erweiterungs-Bus F1, W-LAN- Karte B1, IPsec-Karte B2, 2,5-Zoll-/80-GB-Festplatte C1, 2,5-Zoll-/250-GB- Festplatte D1, Kit AD1 für entfernbare Festplatte, Dokumentenscan-Lock-Kit A1 SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, Kit B4 für entfernbare Festplatte
	Fiery-basierte RIP-Optionen	Universal Send-Digitale Benutzersignatur-Kit C1, Super G3-Fax-Karte AF1, Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AF1
	Sende-/Fax-Optionen	POD Papiermagazin Lite A1; Zufuhrreinheit für Registerblätter B1 Locheinheit BG1/BD1 (für Broschürenfinisher D1 oder Finisher D1), Locheinheit BG1/BD1 (für Finisher F1 Pro oder Broschürenfinisher F1 Pro)
	Papierzufuhroptionen Lochereinheiten	Utility-Fach A1, Copy Card Reader-Zusatz A2, Kartenlesegerät C1, Remote Operators Software Kit B1, Sprachausgabe-Kit F1, Reader/Writer für unterschiedliche Papiergrößen A1, Serielle-Schnittstellen-Kit K1, Kopierkontroll- Schnittstellen-Kit A1
	Sonstiges Zubehör	
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkt-einführung entworfen.		
Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.		
™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.		



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49 2151 345 0  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Tel.: +41 848 833 835  
canon.ch

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09  
(zum Ortstarif)  
canon.at



German Edition 0160W215  
© Canon Europa N.V., 2011

Bestell-Nr.: H100318  
Stand: Oktober 2011