

Aufzeichnungs- Software für Netzwerkkameras

VK-64 und VK-16

you can



Netzwerk-Video-Software VK-64 und VK-16 – Qualität im Detail
VK-64 ist eine vollständig skalierbare Netzwerk-Video-Software für bis zu 64 Netzwerkkameras. Sie überzeugt durch hohe Aufzeichnungsqualität und leistungsstarke Suchfunktionen zur schnellen Abfrage bereits aufgezeichneter Inhalte.

BIS ZU 64 KAMERAS

RUNDUM-
ÜBERWACHUNG

AUFZEICHNUNG
MIT BIS ZU 30 B/S

INNOVATIVE
SUCH- UND AB-
FRAGEFUNKTIONEN

NAS
UNTERSTÜTZUNG

AUDIO-
AUFZEICHNUNG

Hauptleistungsmerkmale

- Netzwerk-Video-Software für die umfassende Videoüberwachung und -aufzeichnung über ein IP-Netzwerk
- Geeignet für bis zu 64 (VK-64) bzw. 16 Netzwerkkameras (VK-16)
- Zentrale Überwachung verschiedener Standorte über eine intuitive Benutzeroberfläche
- Aufzeichnung und Wiedergabe hochwertiger Audio- und Videodaten mit bis zu 30 Bilder / Sekunde
- Fortschrittliche Such- und Abfragehilfen
- NAS-Unterstützung (Network Attached Storage)
- Audioaufzeichnung
- Gleichzeitige Anzeige von bis zu 35 Video-Streams (Live-Bilder oder Aufzeichnungen)
- Standort-unabhängige Fernaufzeichnung für erhöhte Datensicherheit
- Hoher Bedienkomfort und vollständige Skalierbarkeit via Microsoft Windows™
- Aufzeichnungsbeginn steuerbar durch Vorfall, Sensorinformation und / oder Motion Detection

Lieferumfang:

Netzwerk-Video-Software VK-64 /
VK-16



Canon

VK-64 und VK-16

Technische Daten



UNTERSTÜTZE GERÄTE Kompatible Canon Netzwerkkameras Kompatible Kameraserver Anzahl Speichersever pro Klient Anzahl gleichzeitige Viewer-Zugriffe	VB-C60 / VB-C50i(R) / VB-C300 / VB-C50FSi / VB-C50Fi / VB-C500VD / VB-C500D / VB-C10(R) Canon VB150 max. 10 max. 5
AUFNAHMESPEZIFIKATIONEN Anzahl Eingangsquellen Auflösung Aufnahme Speichermedium Maximale Speicherkapazität Erfassungsfrequenz Aufnahmemodi	max. 64 Video-Quellen (VK-64), bzw. 16 Video-Quellen (VK-16), 768 x 576 / 640 x 480 / 384 x 288 / 320 x 240 / 192 x 144 / 160 x 120 (anhängig vom Kameramodell) lokale Festplatte bis zu 9.999 GB, abhängig von den angeschlossenen, externen Speichern 0,1 B/s – 30 B/s festgelegt, Auslösung durch Sensor, Auslösung durch Motion Detection Aufnahme vor dem Ereignis (bis zu 30 Sekunden) Aufnahme nach dem Ereignis (bis zu 999 Sekunden)
HAUPTBILDSCHIRM Maximale Anzahl Fenster Layout Sequencer Vollbild-Videoerstellung Task-Leiste	bis zu 64 Fenster (mindestens SXGA-Display erforderlich) ja ja wahlweise sichtbar oder unsichtbar
DISPLAY – WIEDERGABE Wiedergabe bei Aufnahme	ja, Wiedergabe kann während der Aufnahme betrieben werden

Live-Überwachung bei Aufnahme Schnelles Vor- und Rückspulen Suchoptionen	ja, Überwachung braucht während der Aufnahme nicht abgebrochen zu werden 1fach, 2fach, 5fach, 10fach Datum und Zeit Vorfall-Wichtigkeit und Art Bereich oder Zone
DISPLAY – KONTROLLFUNKTIONEN PTZ-Kamerasteuerung Voreinstellung der Kamera-Tour Vorfall-Benachrichtigung Kontrolle externer Geräte	wird bei allen kompatiblen Canon Netzwerkkameras unterstützt ja ja ja
BILDBEARBEITUNG Support für digitalen Nacht-Modus Belichtungskorrektur Multi-Streaming Schattenkorrektur	ja, bei kompatiblen Canon Netzwerkkameras 3 Stufen ja bei Wiedergabe - ja bei Live-Überwachung - ja
DATEIAUSZÜGE Exportformat	QuickTime™ Video-Dateiformat (.MOV)
Sämtliche Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Stand: 09/2009.™ und ©: Sämtliche Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.	

Kompatible Kameras



VB-C60
PTZ Netzwerkkamera



VB-C50i/R
PTZ Netzwerkkamera



VB-C60
PTZ Weitwinkel-Netzwerkkamera



VB-C50FSi
Fest installierte Netzwerkkamera



VB-C500VD
Netzwerkkamera



VB-C500D
Fest installierte Netzwerkkamera mit Dome-Gehäuse



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Deutsche Ausgabe
© Canon Europa N.V., 2009 (0909)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
www.canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch